LISTA DE PEÇAS				
POS.	QUANT.	DENOMINAÇÃO	DIMENSÃO	MATERIAL / NORMA / DESENHO
				AÇO SEXTAVADO SAE 1020

* Aplicar: Tratamento superficial de bicromatizado







OBS:USAR GRAU DE PRECISÃO FINA

REV.	EMISSÃO	DESCRIÇÃO	DESENHISTA	CONFERÊNCIA	APROVADO
	31 / 01 / 11	Desenhado no Inventor	Fabiano Soares	M. Leão	Luís

TRENSURB EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A	PART NUMBER XXXXXXXX	MANUAL / PÁG. Vol. I - 2 Fig. 02	
	CÓD. SEMAT	PROCESSO DE NACIONALIZAÇÃO PN: 0810006	

SISTEMA TREM UNIDADE ELÉTRICA	LABORATÓRIO / ANÁLISE TÉCNICA / DATA
CONJUNTO Carcaça - Antena ATC/ATS	DENOMINAÇÃO: Trava sextavada da carcaça - antena ATC/ATS
SUB-CONJUNTO	

ARQUIVO:	ESCALA: 1:1	U.O: GEMAN / NUNAC	Nº: TU-MRE-42256

idw

DIN 7168 PARA TOL. NÃO ESPECIFICADAS Nº DESENHO

RUGOSIDADE DE SUPERFICIES: 0,4 | 1,6 | 3,2 | 6,3 | 12,5

GRAU DE PRECISÃO	de 0,5 até 3	acima de 3 até 6	acima de 6 até 30	acima de 30 até 120	acima de 120 até 400	acima de 400 até 1000	acima de 1000 até 2000
FINA	± 0,05	± 0,05	± 0,1	± 0,15	± 0,2	± 0,3	± 0,5
MEDIA	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2
GROSSA	± 0,15	± 0,2	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2,0	± 3,0